

# BROVIG

Vannforbruk målinger utført på Brøvig vaskemaskiner. Målinger er utført på 3 forskjellige maskiner. NB! Målinger vil variere fra maskin til maskin, og er avhengig av blant annet vanntrykk, dyselitasje, maskinhastighet etc.

**Maskinen har ett maks vannforbruk beregnet til 4,5l/sek.**

Målinger utført på 12m buss.	Merknad	Ny maskin, optimalisert for bussvask, uten VGA liter pr vask	Ny maskin, optimalisert for bussvask, med VGA liter pr vask	Besparelse pr vask med VGA liter pr vask
Børstervask med kjemipålegging. HT Sider/chassi	Brukes i vintersesong, når det er mye slaps/skitt på veiene.	400	170	230
Børstevask med Sommervask HT Sider	Brukes i sommersesong, når bussen er skitten	320	80	240
Børstervask med kjemipålegging. Uten Høytrykk	Brukes i vår/høst sesong, når det er mindre skitt på veiene.	250	250	0
Børstevask med Sommervask. Uten Høytrykk	Brukes i sommersesong, når det er lite skitt på veiene, og det egentlig bare er støv på bilene.	140	140	0
Underspyling	Brukes i vintersesong, når det er mye slaps/skitt på veiene.	150		150